

W-LINE 12 STATIC

Product datasheet 2009

Компактний лінійний світлодіодний світильник W-LINE 12 Static розроблено для вирішення задач з архітектурної підсвітки та загального освітлення. Низьке енергоспоживання разом з високою довговічністю роблять цей тип світильників ідеальним рішенням у випадку установки у важкодоступних місцях. Оптична система світильника дозволяє отримати світлове випромінювання з кутами 8°, 12°, 26° або 40°.



Корпус світильника зроблено з спеціального екструдованого алюмінієвого профілю та високоякісного оптично прозорого та ударостійкого акрилу. В якості джерел світла використані високоефективні світлодіоди Luxeon Rebel, що виробляються фірмою PhilipsLumileds. Світильник комплектується компактным трансформатором для підключення до мережі 220 В. Трансформатор має гальванічну розв'язку і ступінь захисту IP67, що робить безпечним його використання.

Технічні характеристики	
Колір випромінювання та світловий потік	Холодний білий: 6500K, 2100 лм. Нейтральний білий: 4300K, 2100 лм. Теплий білий: 2700K, 1300 лм. Синій: 260 лм. Зелений: 1100 лм. Жовтий: 750 лм. Червоний: 750 лм.
Споживана потужність, Вт	38
Живлення	90 - 265 В, 50 Гц
Ступінь захисту	IP 65
Середній термін служби, год.	50 000
Довжина, ширина, висота, мм	400x63x 59
Вага	1,3 кг
Діапазон робочих температур	-40°C ... + 45°C
Індекс передачі кольору CRI	85

Код для замовлення:

WL12S	-	xx	-	yy
		CW- white 6500K		08 - 8°
		NW - white 4300K		12 - 12°
		WW-white 2700K		26 - 26°
		BL - blue		40 - 40°
		GR- green		
		AM - amber		
		RD - red		

ТОВ «Люмен»
т/ф. (044) 407-31-14
м. (067) 232-34-99
info@lumen.com.ua